Carrier

Cenník 2025

- Rezidenčné tepelné čerpadlá

Platný od 22. apríla 2025

- V tomto cenníku nájdete nasledujúci výrobný program:

  Rezidenčné tepelné čerpadlá

- Jednotlivým oblastiam výrobkov sú priradené **materiálové skupiny**, ktoré udávajú vstupné podmienky/stupne zliav (skratka Mat. sk.).

- V zmysle smernice EÚ L:2013:239:TOC z 6. 9. 2013 je potrebné dokladovať k realizovaným vykurovacím systémom systémový štítok.

- Vysvetlivky značiek v cenníku:
  - Energetická trieda pre vykurovanie
  - Energetická trieda zásobníka
  - Energetická trieda pre chladenie
  - N Novinka

- Pre výber náhradných dielov slúži aplikácia https://viparts.viessmann.com

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet.

Ak nie je uvedené inak, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené na partnerských stránkach spoločnosti Viessmann, v záložke Cenníky.

Zmeny sú vyhradené.

Viessmann, s.r.o.,
Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Telefón: (02) 33 23 01 00
www.viessmann.sk

Obsah


Carrier AquaSnap 30AWH-P	Strana 4-5
Carrier XP Energy	Strana 6-11
Aquasnap 30AWH-NG	Strana 12-15
Aquasnap 30AWH-NGA	Strana 16-17
Príslušenstvo regulácie One Base	Strana 18




- Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 4,8 do 14,8 kW, pri A7/W35.
- Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 4,9 pri A7/ W35.
- Maximálna vystupná teplota vody až 75 °C aj pri -5 °C. a 60 °C do -20 °C.
- Kompaktné rozmery vonkajšej jednotky s pôdorysnou plochou do 0,41 m².
- Vonkajšia jednotka so zabudovaným obehovým čerpadlom a snímačom prietoku.
- Vďaka optimalizovanej konštrukcii pre zníženie hladiny hluku je akustický výkon do 54 dB(A) podľa ErP smernice.
- Ovládanie cez diaľkové ovládanie WUI, alebo T300.
- Pripojenie na internet cez diaľkové ovládanie T300 a aplikáciu Hi Comfort.
- Možnosť kaskádovania až 4 jednotiek, prostredníctvom diaľkového ovládania WUI.
- Funkcia ovládania externého zdroja tepla.
- Nízke investičné náklady.
- Možosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Ekologické chladivo R290 s GWP faktorom od 0,02.
- Možosť ovládania troch vykurovacích a chladiacich okruhov (len s T300).

Carrier AQUASNAP 30AWH-P

Popis Rozsah tepelného výkonu A2/W35 A7/W35	004 1,3 až 4,1 1,5 až 4,8	006 1,7 až 5,1 1,9 až 7,2	008 2,5 až 7,6 2,7 až 8,5	012T 2,6 až 11,1 3,0 až 12,9	014T 2,6 až 11,9 3,0 až 14,8	Mat. sk. M
Carrier AquaSnap 30AWH-P Monoblokové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Aquasnap pre vykurovanie a chladenie, vrátane odlučovača plynu a diaľkového ovládania WUI.	230 V R290	230 V R290	230 V R290	400 V R290	400 V R290	⚠ Chladivo
• **30AWH-P**	ZC00112 **4.012,–** A+++	ZC00113 **4.344,–** A+++	ZC00114 **4.507,–** A+++	ZC00118 **6.209,–** A+++	ZC00119 **6.504,–** A+++	Obj. č. Eur

Príslušenstvo		Mat. sk. M
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch		ZK06012 **77,–** Obj. č. Eur
Elektrický prietokový ohrievač vody pre okruh vykurovania • 1-fázové pripojenie: 2-6 kW • 3-fázové pripojenie: 6 kW • inštalácia pred 3-cestný prepínací ventil vykurovania/teplej vody		ZR00196 **448,–** Obj. č. Eur
3-cestný prepínací ventil • na prepínanie medzi vykurovacou prevádzkou a prípravou teplej vody • prípojka G 1" a 1¼" • len v spojení s diaľkovým ovládaním WUI		ZR00195 **243,–** Obj. č. Eur
Y-Filter 1" • pre vykurovaciu vodu • len pre výkony 004, 006 a 008		20175281 **45,–** Obj. č. Eur
Odkaľovač Vitotrap s izoláciou • s vnútorným závitom	 R1" pre 004 až 008	ZK04656 **191,–** Obj. č. Eur Mat. sk. H
	R 1 1/4" pre 012T a 014T	ZK04657 **300,–** Obj. č. Eur Mat. sk. H
Elektrický výhrevný pás • pre rozmrazovanie vane kondenzátu	 pre 004 až 008	20221678 **249,–** Obj. č. Eur
	pre 012 až 014	20221679 **249,–** Obj. č. Eur
Termostatický ventil proti zamrznutiu 1" • pre montáž na výstupné a vratné potrubie vonkajšej jednotky		ZR00220 **124,–** Obj. č. Eur
Ponorný snímač teploty NTC 10 kOhm • na meranie teploty v zásobníku teplej vody • dĺžka 5 m		7994737 **56,–** Obj. č. Eur
Snímač vonkajšej teploty • len v prípade nevhodného umiestnenia vonkajšej jednotky • max. vzdialenosť 50 m, min. 2×0,5 mm²		ZR00219 **26,–** Obj. č. Eur
Snímač pre kaskádu tepelných čerpadiel • na meranie spoločnej výstupnej teploty		20210825 **131,–** Obj. č. Eur

Príslušenstvo pre diaľkové ovládanie T300		Mat. sk. W
Diaľkové ovládanie T300 • modul riadenia vykurovania/chladenia miestnosti • integrované WiFi na ovládanie pomocou aplikácie Hi Comfort		ZR00217 **335,–** Obj. č. Eur
Diaľkové ovládanie T200 • modul pre zónové riadenie miestnosti (max. 3) • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 • bezdrôtová komunikácia s diaľkovým ovládaním T300		ZR00288 **172,–** Obj. č. Eur
3-cestný prepínací ventil, s ponorným snímačom teploty • na prepínanie medzi vykurovacou prevádzkou a prípravou teplej vody • prípojka G 1" • vrátane el. pripojovacej sady a snímača zásobníka TV • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300		ZR00293 **300,–** Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre prvý priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie/chladiace okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300.		ZR00292 **302,–** Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre druhý a tretí priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie/chladiace okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300.		ZR00291 **104,–** Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511-3:2013

Balíkové zostavy **Carrier AQUASNAP 30AWH-P**

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **A7/W35**	**004** **1,3 až 4,1** **1,5 až 4,8**	**006** **1,7 až 5,1** **1,9 až 7,2**	**008** **2,5 až 7,6** **2,7 až 8,5**	**012T** **2,6 až 11,1** **3,0 až 12,9**	**014T** **2,6 až 11,9** **3,0 až 14,8**	**Mat. sk. M**
Balíková zostava Carrier Aquasnap 30AWH-P Pozostáva z: • vonkajšej jednotky • diaľkového ovládania **WUI** • 3-cestného prepínacieho ventilu G 1" a 1¼" • snímača teploty zásobníka TÚV • el. špirály do zásobníka TV 2/4/6 kW • el. vyhrievacej rohože pre vaňu kondenzátu • el. prietokového ohrievača 2/4/6 kW • expanznej nádoby na vykurovaciu vodu (bielej farby)	230 V R290 25 l	230 V R290 25 l	230 V R290 25 l	400 V R290 35 l	400 V R290 35 l	⚠ Chladivo
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVWC 200**	ZC00268 **6.515,–** A+++ / B	ZC00269 **6.817,–** A+++ / B	ZC00270 **6.965,–** A+++ / B	ZC00271 **8.510,–** A+++ / B	ZC00272 **8.779,–** A+++ / B	Obj. č. Eur ▥ / 🚚
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVBA 300 l**	ZC00278 **6.390,–** A+++ / B	ZC00279 **6.692,–** A+++ / B	ZC00280 **6.840,–** A+++ / B	–	–	Obj. č. Eur ▥ / 🚚
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVBC 300 l**	–	–	–	ZC00281 **8.534,–** A+++ / B	ZC00282 **8.802,–** A+++ / B	Obj. č. Eur ▥ / 🚚

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **A7/W35**	**004** **1,3 až 4,1** **1,5 až 4,8**	**006** **1,7 až 5,1** **1,9 až 7,2**	**008** **2,5 až 7,6** **2,7 až 8,5**	**012T** **2,6 až 11,1** **3,0 až 12,9**	**014T** **2,6 až 11,9** **3,0 až 14,8**	**Mat. sk. M**
Balíková zostava Carrier Aquasnap 30AWH-P Pozostáva z: • vonkajšej jednotky • diaľkového ovládania **T300** • 3-cestného prepínacieho ventilu G 1" a 1¼" • snímača teploty zásobníka TÚV • el. špirály do zásobníka TV 2/4/6 kW • el. vyhrievacej rohože pre vaňu kondenzátu • el. prietokového ohrievača 2/4/6 kW • expanznej nádoby na vykurovaciu vodu (bielej farby)	230 V R290 25 l	230 V R290 25 l	230 V R290 25 l	400 V R290 35 l	400 V R290 35 l	⚠ Chladivo
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVWC 200**	ZC00273 **6.820,–** A+++ / B	ZC00274 **7.123,–** A+++ / B	ZC00275 **7.271,–** A+++ / B	ZC00276 **8.816,–** A+++ / B	ZC00277 **9.085,–** A+++ / B	Obj. č. Eur ▥ / 🚚
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVBA 300 l**	ZC00283 **6.696,–** A+++ / B	ZC00284 **6.998,–** A+++ / B	ZC00285 **7.146,–** A+++ / B	–	–	Obj. č. Eur ▥ / 🚚
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVBC 300 l**	–	–	–	ZC00286 **8.840,–** A+++ / B	ZC00287 **9.108,–** A+++ / B	Obj. č. Eur ▥ / 🚚



- Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 4,25 do 16,0 kW, pri A7/W35.
- Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 5,2 pri A7/ W35.
- Maximálna vystupná teplota vody až 65 °C pri 0 °C. a 60 °C do -15 °C.
- Vďaka optimalizovanej konštrukcii pre zníženie hladiny hluku je akustický výkon do 68 dB(A) podľa ErP smernice.
- Pripojenie na internet cez diaľkové ovládanie T300 a aplikáciu Hi Comfort.
- Možnosť kaskádovania až 6 jednotiek.
- Funkcia ovládania externého zdroja tepla.
- Nízke investičné náklady.
- Možosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Ekologické chladivo R32 s GWP faktorom 675.
- Možosť ovládania troch vykurovacích a chladiacich okruhov.

Carrier XP Energy

Popis Rozsah tepelného výkonu A2/W35 A7/W35	4 1,7 až 4,3 2,3 až 4,4	6 2,0 až 5,5 2,7 až 6,2	8 2,7 až 7,1 3,4 až 8,3	10 3,0 až 8,2 3,8 až 10,0	Mat. sk. M
Carrier XP Energy Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy vrátane regulácie pre vykurovanie a chladenie a expanznej nádoby pre vykurovanie 8 l.	230 V R32	230 V R32	230 V R32	230 V R32	⚠ Chladivo
• **XP Energy - xxM BH** • vrátane el. prietokového ohrievača 3 kW	ZC00080 **3.961,–** A+++	ZC00081 **4.169,–** A+++	ZC00082 **4.612,–** A+++	ZC00083 **4.854,–** A+++	Obj. č. Eur

Príslušenstvo			Mat. sk. M
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch		ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
3-cestný prepínací ventil • na prepínanie medzi vykurovacou prevádzkou a prípravou teplej vody • prípojka G 1" a 1¼"		ZR00195 **243,–**	Obj. č. Eur
Y-Filter 1" • pre vykurovaciu vodu • len pre výkony 4, 6 a 8		20175281 **45,–**	Obj. č. Eur
Odkaľovač Vitotrap s izoláciou • s vnútorným závitom	R1" pre 4 až 8	ZK04656 **191,–**	Obj. č. Eur Mat. sk. H
	R 1 1/4" pre 10 až 16	ZK04657 **300,–**	Obj. č. Eur Mat. sk. H
Ponorný snímač teploty NTC 10 kOhm • na meranie teploty v zásobníku teplej vody • dĺžka 5 m		7995169 **55,–**	Obj. č. Eur
Vitocell 100-W, typ SVPA, objem 46 l • závesná akumulačná nádoba, biela farba		Z017685 **480,–**	Obj. č. Eur

Príslušenstvo pre T300		Mat. sk. W
Diaľkové ovládanie T300 • modul riadenia vykurovania/chladenia miestnosti • integrované WiFi na ovládanie pomocou aplikácie Hi Comfort	ZR00217 **335,–**	Obj. č. Eur
Diaľkové ovládanie T200 • modul pre zónové riadenie miestnosti (max. 3) • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 • bezdrôtová komunikácia s diaľkovým ovládaním T300	ZR00288 **172,–**	Obj. č. Eur
3-cestný prepínací ventil, s ponorným snímačom teploty • na prepínanie medzi vykurovacou prevádzkou a prípravou teplej vody • prípojka G 1" • vrátane el. pripojovacej sady a snímača zásobníka TV • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300	ZR00293 **300,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre prvý priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300.	ZR00292 **302,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre druhý a tretí priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300.	ZR00291 **104,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511-3:2013

Balíkové zostavy **Carrier XP Energy**

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **A7/W35**	**4** **1,7 až 4,3** **2,3 až 4,4**	**6** **2,0 až 5,5** **2,7 až 6,2**	**8** **2,7 až 7,1** **3,4 až 8,3**	**10** **3,0 až 8,2** **3,8 až 10,0**	**Mat. sk. M**
Carrier XP Energy - xxM BH Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy pre vykurovanie a chladenie. Pozostáva z: • vonkajšej jednotky • vnútornej jednotky • vrátane el. prietokového ohrievača 3 kW • 3-cestného prepínacieho ventilu G 1" a 1 1/4" • expanznej nadoby na vykurovaciu vodu 35 l (bielej farby) • snímača zásobníka TV	230 V R32	230 V R32	230 V R32	230 V R32	⚠ Chladivo
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVBC 300 l**	ZC00246 **5.250,–** A+++ / B	ZC00247 **5.439,–** A+++ / B	ZC00248 **5.842,–** A+++ / B	ZC00249 **6.059,–** A+++ / B	Obj. č. Eur

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **A7/W35**	**4** **1,7 až 4,3** **2,3 až 4,4**	**6** **2,0 až 5,5** **2,7 až 6,2**	**8** **2,7 až 7,1** **3,4 až 8,3**	**10** **3,0 až 8,2** **3,8 až 10,0**	**Mat. sk. M**
Carrier XP Energy - xxM BH Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy pre vykurovanie a chladenie. Pozostáva z: • vonkajšej jednotky • vnútornej jednotky • vrátane el. prietokového ohrievača 3 kW • 3-cestného prepínacieho ventilu G 1" a 1 1/4" • expanznej nadoby na vykurovaciu vodu 35 l (bielej farby) • snímača zásobníka TV	230 V R32	230 V R32	230 V R32	230 V R32	⚠ Chladivo
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVWC 200 l**	ZC00253 **5.226,–** A+++ / B	ZC00254 **5.415,–** A+++ / B	ZC00255 **5.819,–** A+++ / B	ZC00256 **6.017,–** A+++ / B	Obj. č. Eur
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVWC 250 l**	ZC00257 **5.414,–** A+++ / B	ZC00258 **5.603,–** A+++ / B	ZC00259 **6.006,–** A+++ / B	ZC00260 **6.223,–** A+++ / B	Obj. č. Eur
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVWC 300 l**	ZC00261 **5.629,–** A+++ / B	ZC00262 **5.819,–** A+++ / B	ZC00263 **6.222,–** A+++ / B	ZC00264 **6.438,–** A+++ / B	Obj. č. Eur




- Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 4,25 do 16,0 kW, pri A7/W35.
- Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 5,2 pri A7/ W35.
- Maximálna vystupná teplota vody až 65 °C pri 0 °C. a 60 °C do -15 °C.
- Kompaktné verzie so zabudovaným zásobníkom s objemom 190 a 240 l.
- Vďaka optimalizovanej konštrukcii pre zníženie hladiny hluku je akustický výkon do 68 dB(A) podľa ErP smernice.
- Ovládanie cez ovládač WUI, alebo T300.
- Pripojenie na internet cez diaľkové ovládanie T300 a aplikáciu Hi Comfort.
- Možnosť kaskádovania až 6 jednotiek, prostredníctvom diaľkového ovládania T300.
- Funkcia ovládania externého zdroja tepla.
- Nízke investičné náklady.
- Možosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Ekologické chladivo R32 s GWP faktorom 675.
- Možosť ovládania troch vykurovacích a chladiacich okruhov.

Carrier XP Energy

Popis Rozsah tepelného výkonu A2/W35 A7/W35		12 4,9 až 9,2 5,6 až 12,1	14 5,1 až 11,0 5,9 až 14,5	16 5,8 až 13,0 6,4 až 16,0	Mat. sk. M
Carrier XP Energy Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy vrátane regulácie pre vykurovanie a chladenie a expanznej nádoby pre vykurovanie 8 l.		400 V R32	400 V R32	400 V R32	⚠ Chladivo
• **XP Energy - xxT BH** • vrátane el. prietokového ohrievača 9 kW		ZC00087 **6.244,–** A+++	ZC00088 **6.428,–** A+++	ZC00089 **6.612,–** A+++	Obj. č. Eur

Príslušenstvo			Mat. sk. M
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch		ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
3-cestný prepínací ventil • na prepínanie medzi vykurovacou prevádzkou a prípravou teplej vody • prípojka G 1" a 1¼"		ZR00195 **243,–**	Obj. č. Eur
Y-Filter 1" • pre vykurovaciu vodu		20175281 **45,–**	Obj. č. Eur
Odkaľovač Vitotrap s izoláciou R 1 1/4" • s vnútorným závitom		ZK04657 **300,–**	Obj. č. Eur Mat. sk. H
Ponorný snímač teploty NTC 10 kOhm • na meranie teploty v zásobníku teplej vody • dĺžka 5 m		7995169 **55,–**	Obj. č. Eur
Vitocell 100-W, typ SVPA, objem 46 l • závesná akumulačná nádoba, biela farba		Z017685 **480,–**	Obj. č. Eur

Príslušenstvo pre T300			Mat. sk. W
Diaľkové ovládanie T300 • modul riadenia vykurovania/chladenia miestnosti • integrované WiFi na ovládanie pomocou aplikácie Hi Comfort		ZR00217 **335,–**	Obj. č. Eur
Diaľkové ovládanie T200 • modul pre zónové riadenie miestnosti (max. 3) • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 • bezdrôtová komunikácia s diaľkovým ovládaním T300		ZR00288 **172,–**	Obj. č. Eur
3-cestný prepínací ventil, s ponorným snímačom teploty • na prepínanie medzi vykurovacou prevádzkou a prípravou teplej vody • prípojka G 1" • vrátane el. pripojovacej sady a snímača zásobníka TV • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300		ZR00293 **300,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre prvý priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300.		ZR00292 **302,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre druhý a tretí priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300.		ZR00291 **104,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511-3:2013

Balíkové zostavy **Carrier** XP *Energy*

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **A7/W35**		**12** **4,9 až 9,2** **5,6 až 12,1**	**14** **5,1 až 11,0** **5,9 až 14,5**	**16** **5,8 až 13,0** **6,4 až 16,0**	**Mat. sk. M**
Carrier XP Energy - xxT Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy pre vykurovanie a chladenie. Pozostáva z: • vonkajšej jednotky • vnútornej jednotky • vrátane el. prietokového ohrievača 9 kW • 3-cestného prepínacieho ventilu G 1" a 1 1/4" • expanznej nadoby na vykurovaciu vodu 35 l (bielej farby) • snímača zásobníka TV		400 V R32 CVBC	400 V R32	400 V R32	⚠ Chladivo
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVBC 300 l**		ZC00250 **7.324,–** A+++ / B	ZC00251 **7.491,–** A+++ / B	ZC00252 **7.659,–** A+++ / B	Obj. č. Eur ▥ / 🚚

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **A7/W35**		**12** **4,9 až 9,2** **5,6 až 12,1**	**14** **5,1 až 11,0** **5,9 až 14,5**	**16** **5,8 až 13,0** **6,4 až 16,0**	**Mat. sk. M**
Carrier XP Energy - xxT Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy pre vykurovanie a chladenie. Pozostáva z: • vonkajšej jednotky • vnútornej jednotky • vrátane el. prietokového ohrievača 9 kW • 3-cestného prepínacieho ventilu G 1" a 1 1/4" • expanznej nadoby na vykurovaciu vodu 35 l (bielej farby) • snímača zásobníka TV		400 V R32 CVBC	400 V R32	400 V R32	⚠ Chladivo
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, typ CVWC 300 l**		ZC00265 **7.703,–** A+++ / B	ZC00266 **7.871,–** A+++ / B	ZC00267 **8.038,–** A+++ / B	Obj. č. Eur ▥ / 🚚



- Kompaktné splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 4,25 do 16,0 kW, pri A7/W35.
- Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 5,2 pri A7/ W35.
- Maximálna vystupná teplota vody až 65 °C pri 0 °C. a 60 °C do -15 °C.
- Kompaktné verzie so zabudovaným zásobníkom s objemom 190 a 240 l.
- Vďaka optimalizovanej konštrukcii pre zníženie hladiny hluku je akustický výkon do 68 dB(A) podľa ErP smernice.
- Pripojenie na internet cez diaľkové ovládanie T 300 I a aplikáciu Hi Comfort.
- Nízke investičné náklady.
- Možosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Ekologické chladivo R32 s GWP faktorom 675.
- Možosť ovládania troch vykurovacích a chladiacich okruhov.

Carrier XP Energy

Popis Rozsah tepelného výkonu A2/W35 A7/W35	4 1,7 až 4,3 2,3 až 4,4	6 2,0 až 5,5 2,7 až 6,2	8 2,7 až 7,1 3,4 až 8,3	10 3,0 až 8,2 3,8 až 10,0	Mat. sk. M
Carrier XP Energy Kompaktné splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy vrátane regulácie pre vykurovanie a chladenie a expanznej nádoby pre vykurovanie 8 l.	230 V R32	230 V R32	230 V R32	230 V R32	⚠ Chladivo
• **XP Energy - xxM AIO M61** • s integrovaným zásobníkom 190 l • s elektrickým prietokovým ohrievačom 2/4/6 kW	ZC00094 **6.236,–** A+++ / A+	ZC00095 **6.444,–** A+++ / A+	ZC00096 **6.639,–** A+++ / A+	ZC00097 **6.881,–** A+++ / A+	Obj. č. Eur ▥ / 🚿

Príslušenstvo			Mat. sk. M
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch		ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
Y-Filter 1" • pre vykurovaciu vodu		20175281 **45,–**	Obj. č. Eur
Odkaľovač Vitotrap s izoláciou • s vnútorným závitom		R1" pre 4 až 8 ZK04656 **191,–**	Obj. č. Eur Mat. sk. H
		R 1 1/4" pre 10 až 16 ZK04657 **300,–**	Obj. č. Eur Mat. sk. H
Vitocell 100-W, typ SVPA, objem 46 l • závesná akumulačná nádoba, biela farba		Z017685 **480,–**	Obj. č. Eur

Príslušenstvo pre T300 I			Mat. sk. W
Diaľkové ovládanie T300 I • modul riadenia vykurovania/chladenia miestnosti • integrované WiFi na ovládanie pomocou aplikácie Hi Comfort		ZR00317 **338,–**	Obj. č. Eur
Diaľkové ovládanie T200 • modul pre zónové riadenie miestnosti (max. 3) • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 I • bezdrôtová komunikácia s diaľkovým ovládaním T300		ZR00288 **172,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre prvý priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 I.		ZR00292 **302,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre druhý a tretí priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 I.		ZR00291 **104,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511-3:2013

Carrier XP Energy



Popis Rozsah tepelného výkonu A2/W35 A7/W35		12 4,9 až 9,2 5,6 až 12,1	14 5,1 až 11,0 5,9 až 14,5	16 5,8 až 13,0 6,4 až 16,0	Mat. sk. M
Carrier XP Energy Kompaktné splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda XP Energy vrátane regulácie pre vykurovanie a chladenie a expanznej nádoby pre vykurovanie 8 l.		400 V R32	400 V R32	400 V R32	⚠ Chladivo
• **XP Energy - AIO L93** • s integrovaným zásobníkom 240 l • s elektrickým prietokovým ohrievačom 3/6/9 kW		ZC00109 **8.899,–** A+++	ZC00110 **9.083,–** A+++	ZC00111 **9.267,–** A+++	Obj. č. Eur ▥

Príslušenstvo			Mat. sk. M
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch		ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
Y-Filter 1" • pre vykurovaciu vodu		20175281 **75,–**	Obj. č. Eur
Odkaľovač Vitotrap s izoláciou R 1 1/4" • s vnútorným závitom		ZK04657 **300,–**	Obj. č. Eur Mat. sk. H
Vitocell 100-W, typ SVPA, objem 46 l • závesná akumulačná nádoba, biela farba		Z017685 **480,–**	Obj. č. Eur

Príslušenstvo pre T300 l			Mat. sk. W
Diaľkové ovládanie T300 l • modul riadenia vykurovania/chladenia miestnosti • integrované WiFi na ovládanie pomocou aplikácie Hi Comfort		ZR00317 **338,–**	Obj. č. Eur
Diaľkové ovládanie T200 • modul pre zónové riadenie miestnosti (max. 3) • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 l • bezdrôtová komunikácia s diaľkovým ovládaním T300		ZR00288 **172,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre prvý priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 l.		ZR00292 **302,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre druhý a tretí priamy alebo zmiešavaný okruh • potrebné len pre vykurovacie okruhy za akumulačnou nádobou • len v spojení s diaľkovým ovládaním T300 l.		ZR00291 **104,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511-3:2013





- Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 2,1 do 12,0 kW, pri A7/W35. Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 5,0 pri A7/ W35 resp. 4,1 pri A2/W35.
- Maximálna výstupná teplota vody až 70 °C aj pri -10 °C.
- Vonkajšia jednotka s výparníkom, kompresorom, kondenzátorom, ventilátorom a expanzným ventilom.
- Vnútorná jednotka s obehovým čerpadlom, poistnou skupinou, 4/3-cestným ventilom s akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 10 l.
- Mimoriadne nízka hlučnosť vďaka Advanced acoustics design (AAD).
- Inovatívny koncept ovládania so 7" farebným dotykovým displejom.
- Integrovaný modul pre pripojenie na internet a jednoduché ovládanie pomocou aplikácie Carrier Climate Control App.
- Nízke investičné náklady.
- Možnosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Vnútorná jednotka v striebornej farbe.
- Ekologické chladivo R290 s GWP faktorom od 0,02.
- Možnosť ovládania 1 zmiešavaného okruhu a 1 jedného priameho okruhu.

Aquasnap 30AWH-NG

Dostupné od 06/2025

Popis Rozsah tepelného výkonu kW A2/W35 A7/W35		004 1,8 až 4,5 2,1 až 4,0	006 1,8 až 6,0 2,1 až 6,0	008 1,8 až 6,8 2,1 až 8,0	010 2,2 až 11,0 2,6 až 12,0	Mat. sk. M
Aquasnap 30AWH-NG Monoblokové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Aquasnap 30AWH-NG s vysoko účinným obehovým čerpadlom, s 4/3-cestným ventilom, akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 10 l, snímačom vonkajšej teploty, s elektrickým výhrevným pásom pre vaňu kondenzátu, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, funkciou chladenia a s farebným 7" dotykovým displejom.		230 V R290	230 V R290	230 V R290	230 V R290	⚠ Chladivo
• **30AWHxxxH1-NG**		ZC00128 **6.634,–** A++	ZC00129 **6.860,–** A++	ZC00130 **7.085,–** A++	ZC00131 **8.505,–** A++	Obj. č. Eur

Príslušenstvo					Mat. sk. W
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch				ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
Montážna pomôcka na omietku • pre montáž zariadení so šírkou 450 mm • pri chladení potrebné zaizolovať				ZK06008 **403,–**	Obj. č. Eur
Sada guľ. kohútov pre plnenie a odvzdušnenie • potrebné ak nie je použitá montážna pomôcka • armatúry pre výstupnú a vratnú vetvu k vonkajšej jednotke				ZK06057 **72,–**	Obj. č. Eur
Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku		pre montáž na zem		ZK06013 **183,–**	Obj. č. Eur
		pre montáž na stenu		ZK06016 **573,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm		s izoláciou		ZK06018 **1.187,–**	Obj. č. Eur
		bez izolácie		ZK06428 **787,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na stenu • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm s izoláciou, dĺžka 1 m • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm		s izoláciou		ZK06021 **1.160,–**	Obj. č. Eur
		bez izolácie		ZK06429 **816,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x vlnitá rúra z ušlachtilej ocele DN 25×500mm • s prevlečnou maticou 1¼", vsuvka a tepelná izolácia Ø 28 × 32 mm				ZK06020 **277,–**	Obj. č. Eur
Základná pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku • 2x medená rúrka Ø 28 mm s dĺžkou spojky 50 mm				7973227 **29,–**	Obj. č. Eur
Ponorný snímač • na meranie teploty v ponornom púzdre				7438702 **77,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 24 V • na meranie rosného bodu s 1 vykurovacím/chladiacim okruhom bez akumulačnej nádoby				7181418 **371,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 230 V • na meranie rosného bodu pri viacerých vykurovacích/chladiacich okruhov s akumulačnou nádobou				7452646 **618,–**	Obj. č. Eur
Termostatický ventil proti zamrznutiu 1" • pre montáž na výstupné a vratné potrubie vonkajšej jednotky				ZR00220 **124,–**	Obj. č. Eur
BUS – Komunikačný kábel • pre prepojenie vonkajšej jednotky s vnútornou jednotkou cez CAN-BUS		dĺžka 5 m		7973122 **56,–**	Obj. č. Eur
		dĺžka 15 m		7973123 **98,–**	Obj. č. Eur
		dĺžka 30 m		7973124 **166,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511.

Balíkové zostavy Aquasnap 30AWH-NG

Dostupné od 06/2025

Popis Rozsah tepelného výkonu kW A2/W35 A7/W35	004 1,8 až 4,5 2,1 až 4,0	006 1,8 až 6,0 2,1 až 6,0	008 1,8 až 6,8 2,1 až 8,0	010 2,2 až 11,0 2,6 až 12,0	Mat. sk. M
Balíková zostava Aquasnap 30AWH-NG **30AWHxxxH1-NG** Pozostáva z: • vnútornej jednotky • vonkajšej jednotky • snímača vonkajšej teploty • snímača teploty zásobníka TÚV • expanznej nádoby na vykurovaciu vodu (bielej farby) • sady guľových kohútov	230 V R290 25	230 V R290 25	230 V R290 25	230 V R290 35	⚠ Chladivo l
• so zásobníkom **Vitocell 100-W, objem 300 l**	ZC00188 **7.890,–** CVAB A++ / B	ZC00189 **8.107,–** CVAB A++ / B	ZC00190 **8.323,–** CVAB A++ / B	ZC00191 **9.839,–** CVBC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰

Popis Rozsah tepelného výkonu kW A2/W35 A7/W35	004 1,8 až 4,5 2,1 až 4,0	006 1,8 až 6,0 2,1 až 6,0	008 1,8 až 6,8 2,1 až 8,0	010 2,2 až 11,0 2,6 až 12,0	Mat. sk. M
Balíková zostava Aquasnap 30AWH-NG **30AWHxxxH1-NG** Pozostáva z: • vnútornej jednotky • vonkajšej jednotky • snímača vonkajšej teploty • snímača teploty zásobníka TÚV • expanznej nádoby na vykurovaciu vodu (bielej farby) • sady guľových kohútov	230 V R290 25	230 V R290 25	230 V R290 25	230 V R290 35	⚠ Chladivo l
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, objem 200 l**	ZC00195 **8.022,–** CVWC A++ / B	ZC00196 **8.239,–** CVWC A++ / B	ZC00197 **8.455,–** CVWC A++ / B	ZC00198 **9.814,–** CVWC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, objem 250 l**	ZC00202 **8.220,–** CVWC A++ / B	ZC00203 **8.436,–** CVWC A++ / B	ZC00204 **8.652,–** CVWC A++ / B	ZC00205 **10.012,–** CVWC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, objem 300 l**	ZC00209 **8.447,–** CVWC A++ / B	ZC00210 **8.664,–** CVWC A++ / B	ZC00211 **8.880,–** CVWC A++ / B	ZC00212 **10.239,–** CVWC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰





- Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 2,6 do 14,9 kW, pri A7/W35. Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 5,0 pri A7/ W35 resp. 4,1 pri A2/W35.
- Maximálna výstupná teplota vody až 70 °C aj pri -10 °C.
- Vonkajšia jednotka s výparníkom, kompresorom, kondenzátorom, ventilátorom a expanzným ventilom.
- Vnútorná jednotka s obehovým čerpadlom, poistnou skupinou, 4/3-cestným ventilom s akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 10 l.
- Mimoriadne nízka hlučnosť vďaka Advanced acoustics design (AAD).
- Nový inovatívny koncept ovládania so 7" farebným dotykovým displejom.
- Integrovaný modul pre pripojenie na internet a jednoduché ovládanie pomocou aplikácie Carrier Climate Control App.
- Nízke investičné náklady.
- Možnosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Vnútorná jednotka striebornej farbe.
- Ekologické chladivo R290 s GWP faktorom od 0,02.
- Možnosť ovládania 1 zmiešavaného okruhu a 1 jedného priameho okruhu.

Aquasnap 30AWH-NG

Dostupné od 06/2025

Popis Rozsah tepelného výkonu A2/W35 kW A7/W35		010 2,2 až 11,0 2,6 až 12,0	013 2,6 až 12,3 3,0 až 13,4	016 3,0 až 13,7 3,3 až 14,9	Mat. sk. M
Aquasnap 30AWH-NG Monoblokové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda s 4/3-cestným ventilom, akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobu 10 l, snímačom vonkajšej teploty, s elektrickým výhrevným pásom pre vaňu kondenzátu, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, funkciou chladenia a s farebným 7" dotykovým displejom.		400 V R290	400 V R290	400 V R290	⚠ Chladivo
• **30AWHxxxH19-NG**		ZC00134 **9.454,–** A++	ZC00135 **9.680,–** A++	ZC00136 **9.924,–** A++	Obj. č. Eur

Príslušenstvo				Mat. sk. W
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch			ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
Montážna pomôcka na omietku • pre montáž zariadení so šírkou 450 mm • pri chladení potrebné zaizolovať			ZK06008 **403,–**	Obj. č. Eur
Sada guľ. kohútov pre plnenie a odvzdušnenie • potrebné ak nie je použitá montážna pomôcka • armatúry pre výstupnú a vratnú vetvu k vonkajšej jednotke			ZK06057 **72,–**	Obj. č. Eur
Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku		pre montáž na zem	ZK06013 **183,–**	Obj. č. Eur
		pre montáž na stenu	ZK06016 **586,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm		s izoláciou	ZK06018 **1.187,–**	Obj. č. Eur
		bez izolácie	ZK06428 **787,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na stenu • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm s izoláciou, dĺžka 1 m • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm		s izoláciou	ZK06021 **1.160,–**	Obj. č. Eur
		bez izolácie	ZK06429 **816,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x vlnitá rúra z ušlachtilej ocele DN 25×500mm • s prevlečnou maticou 1¼", vsuvka a tepelná izolácia Ø 28 × 32 mm			ZK06020 **277,–**	Obj. č. Eur
Základná pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku • 2x medená rúrka Ø 28 mm s dĺžkou spojky 50 mm			7973227 **29,–**	Obj. č. Eur
Ponorný snímač • na meranie teploty v ponornom púzdre			7438702 **77,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 24 V • na meranie rosného bodu s 1 vykurovacím/chladiacim okruhom bez akumulačnej nádoby			7181418 **371,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 230 V • na meranie rosného bodu pri viacerých vykurovacích/chladiacich okruhov s akumulačnou nádobou			7452646 **618,–**	Obj. č. Eur
Termostatický ventil proti zamrznutiu 1" • pre montáž na výstupné a vratné potrubie vonkajšej jednotky			ZR00220 **124,–**	Obj. č. Eur
BUS – Komunikačný kábel • pre prepojenie vonkajšej jednotky s vnútornou jednotkou cez CAN-BUS		dĺžka 5 m	7973122 **56,–**	Obj. č. Eur
		dĺžka 15 m	7973123 **98,–**	Obj. č. Eur
		dĺžka 30 m	7973124 **166,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511.

Balíkové zostavy Aquasnap 30AWH-NG

Dostupné od 06/2025

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **kW** **A7/W35**		**010** **2,2 až 11,0** **2,6 až 12,0**	**013** **2,6 až 12,3** **3,0 až 13,4**	**016** **3,0 až 13,7** **3,3 až 14,9**	**Mat. sk. M**
Balíková zostava Aquasnap 30AWH-NG **30AWHxxxH19-NG** Pozostáva z: • vnútornej jednotky • vonkajšej jednotky • snímača vonkajšej teploty • snímača teploty zásobníka TÚV • expanznej nádoby na vykurovaciu vodu (bielej farby) • sady guľových kohútov		400 V R290 35	400 V R290 35	400 V R290 35	⚠ Chladivo l
• so zásobníkom **Vitocell 100-W, objem 300 l**		ZC00192 **10.756,–** CVBC A++ / B	ZC00193 **10.973,–** CVBC A++ / B	ZC00194 **11.207,–** CVBC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰

Popis **Rozsah tepelného výkonu** **A2/W35** **kW** **A7/W35**		**010** **2,2 až 11,0** **2,6 až 12,0**	**013** **2,6 až 12,3** **3,0 až 13,4**	**016** **3,0 až 13,7** **3,3 až 14,9**	**Mat. sk. M**
Balíková zostava Aquasnap 30AWH-NG **30AWHxxxH19-NG** Pozostáva z: • vnútornej jednotky • vonkajšej jednotky • snímača vonkajšej teploty • snímača teploty zásobníka TÚV • expanznej nádoby na vykurovaciu vodu (bielej farby) • sady guľových kohútov		400 V R290 35	400 V R290 35	400 V R290 35	⚠ Chladivo l
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, objem 200 l**		ZC00199 **10.731,–** CVWC A++ / B	ZC00200 **10.948,–** CVWC A++ / B	ZC00201 **11.182,–** CVWC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, objem 250 l**		ZC00206 **10.929,–** CVWC A++ / B	ZC00207 **11.146,–** CVWC A++ / B	ZC00208 **11.380,–** CVWC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰
• so zásobníkom **Vitocell 100-V, objem 300 l**		ZC00213 **11.156,–** CVWC A++ / B	ZC00214 **11.373,–** CVWC A++ / B	ZC00215 **11.607,–** CVWC A++ / B	Obj. č. Eur typ ▥ / 🚰



- Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 2,1 do 12 kW, pri A7/W35. Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 5,0 pri A7/ W35 resp. 4,1 pri A2/W35.
- Maximálna výstupná teplota vody až 70 °C aj pri -10 °C.
- Vysoký komfort teplej pitnej vody vďaka integrovanému zásobníku s objemom 190 l.
- Vonkajšia jednotka s výparníkom, kompresorom, kondenzátorom, ventilátorom a expanzným ventilom.
- Vnútorná jednotka s obehovým čerpadlom, poistnou skupinou, 4/3-cestným ventilom s akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 10 l.
- Mimoriadne nízka hlučnosť vďaka Advanced acoustics design (AAD).
- Nový inovatívny koncept ovládania so 7" farebným dotykovým displejom.
- Integrovaný modul pre pripojenie na internet a jednoduché ovládanie pomocou aplikácie Carrier Climate Control App.
- Nízke investičné náklady.
- Možnosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Vnútorná jednotka v perleťovej bielej farbe.
- Ekologické chladivo R290 s GWP faktorom 0,02.
- Možnosť ovládania 1 zmiešavaného okruhu a 1 jedného priameho okruhu.

Aquasnap 30AWH-NGA

Dostupné od 06/2025

Popis Rozsah tepelného výkonu kW A2/W35 A7/W35	004 1,8 až 4,5 2,1 až 4,0	006 1,8 až 6,0 2,1 až 6,0	008 1,8 až 6,8 2,1 až 8,0	010 2,2 až 11,0 2,6 až 12,0	Mat. sk. M
Aquasnap 30AWH-NGA Monoblokové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda s integrovaným 190 l zásobníkom TÚV s 4/3-cestným ventilom, akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobu 10 l, snímačom vonkajšej teploty, s elektrickým výhrevným pásom pre vaňu kondenzátu, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, funkciou chladenia a s farebným 7" dotykovým displejom.	230 V R290	230 V R290	230 V R290	230 V R290	⚠ Chladivo
• **30AWHxxxH1-NGA**	ZC00143 **8.419,–** A++ / A	ZC00144 **8.645,–** A++ / A	ZC00145 **8.870,–** A++ / A	ZC00146 **10.564,–** A++ / A	Obj. č. Eur ▥ / 🚚

Príslušenstvo			Mat. sk. W
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch		ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada na omietku nahor		ZK06058 **228,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada na omietku zľava		ZK06059 **228,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada na omietku sprava		ZK06060 **228,–**	Obj. č. Eur
Sada guľ. kohútov pre plnenie a odvzdušnenie • potrebné k prip. sade ZK06058 až ZK06060 • armatúry pre výstupnú a vratnú vetvu k vonkajšej jednotke		ZK06057 **72,–**	Obj. č. Eur
Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku	pre montáž na zem	ZK06013 **183,–**	Obj. č. Eur
	pre montáž na stenu	ZK06016 **573,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm	s izoláciou	ZK06018 **1.187,–**	Obj. č. Eur
	bez izolácie	ZK06428 **787,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na stenu • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm s izoláciou, dĺžka 1 m • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm	s izoláciou	ZK06021 **1.160,–**	Obj. č. Eur
	bez izolácie	ZK06429 **816,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x vlnitá rúra z ušlachtilej ocele DN 25×500mm • s prevlečnou maticou 1¼", vsuvka a tepelná izolácia Ø 28 × 32 mm		ZK06020 **277,–**	Obj. č. Eur
Základná pripojovacia sada pre vonkjašiu jednotku • 2x medená rúrka Ø 28 mm s dĺžkou spojky 50 mm		7973227 **29,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada cirkulácie TÚV • vrátane cirkulačného čerpadla		ZK06064 **393,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada cirkulácie TÚV • bez cirkulačného čerpadla		ZK06228 **93,–**	Obj. č. Eur
Ponorný snímač • na meranie teploty v ponornom púzdre		7438702 **77,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 24 V • na meranie rosného bodu s 1 vykurovacím/chladiacim okruhom bez akumulačnej nádoby		7181418 **371,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 230 V • na meranie rosného bodu pri viacerých vykurovacích/chladiacich okruhov s akumulačnou nádobu		7452646 **618,–**	Obj. č. Eur
Termostatický ventil proti zamrznutiu 1" • pre montáž na výstupné a vratné potrubie vonkajšej jednotky		ZR00220 **124,–**	Obj. č. Eur
BUS – Komunikačný kábel • pre prepojenie vonkajšej jednotky s vnútornou jednotkou cez CAN-BUS	dĺžka 5 m	7973122 **56,–**	Obj. č. Eur
	dĺžka 15 m	7973123 **98,–**	Obj. č. Eur
	dĺžka 30 m	7973124 **166,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511.

Aquasnap 30AWH-NGA

Dostupné od 06/2025

Popis Rozsah tepelného výkonu kW A2/W35 A7/W35		010 2,2 až 11,0 2,6 až 12,0	013 2,6 až 12,3 3,0 až 13,4	016 3,0 až 13,7 3,3 až 14,9	Mat. sk. M
Aquasnap 30AWH-NGA Monoblokové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda s integrovaným 190 l zásobníkom TÚV s 4/3-cestným ventilom, akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 10 l, snímačom vonkajšej teploty, s elektrickým výhrevným pásom pre vaňu kondenzátu, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, funkciou chladenia a s farebným 7" dotykovým displejom.		400 V R290	400 V R290	400 V R290	⚠ Chladivo
• **30AWHxxxH19-NGA**		ZC00149 **11.239,–** A++ / A	ZC00150 **11.465,–** A++ / A	ZC00151 **11.709,–** A++ / A	Obj. č. Eur

Príslušenstvo				Mat. sk. W
Tlmiaca konzola na zem • pre inštaláciu vonk. jednotky na pevný povrch			ZK06012 **77,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada na omietku nahor			ZK06058 **228,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada na omietku zľava			ZK06059 **228,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada na omietku sprava			ZK06060 **228,–**	Obj. č. Eur
Sada guľ. kohútov pre plnenie a odvzdušnenie • potrebné k prip. sade ZK06058 až ZK06060 • armatúry pre výstupnú a vratnú vetvu k vonkajšej jednotke			ZK06057 **72,–**	Obj. č. Eur
Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku		pre montáž na zem	ZK06013 **183,–**	Obj. č. Eur
		pre montáž na stenu	ZK06016 **573,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm		s izoláciou	ZK06018 **1.187,–**	Obj. č. Eur
		bez izolácie	ZK06428 **787,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na stenu • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x medené potrubie Ø 28 mm s izoláciou, dĺžka 1 m • prechodka cez stenu DN 150, dĺžka 750 mm		s izoláciou	ZK06021 **1.160,–**	Obj. č. Eur
		bez izolácie	ZK06429 **816,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada pre konzolu na zem • na pripojenie vonk. jednotky k vyk. systému • 2x vlnitá rúra z ušlachtilej ocele DN 25×500mm • s prevlečnou maticou 1¼", vsuvka a tepelná izolácia Ø 28 × 32 mm			ZK06020 **277,–**	Obj. č. Eur
Základná pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku • 2x medená rúrka Ø 28 mm s dĺžkou spojky 50 mm			7973227 **29,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada cirkulácie TÚV • vrátane cirkulačného čerpadla			ZK06064 **393,–**	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada cirkulácie TÚV • bez cirkulačného čerpadla			ZK06228 **93,–**	Obj. č. Eur
Ponorný snímač • na meranie teploty v ponornom púzdre			7438702 **77,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 24 V • na meranie rosného bodu s 1 vykurovacím/chladiacim okruhom bez akumulačnej nádoby			7181418 **371,–**	Obj. č. Eur
Prídavný snímač vlhkosti, 230 V • na meranie rosného bodu pri viacerých vykurovacích/chladiacich okruhov s akumulačnou nádobou			7452646 **618,–**	Obj. č. Eur
Termostatický ventil proti zamrznutiu 1" • pre montáž na výstupné a vratné potrubie vonkajšej jednotky			ZR00220 **124,–**	Obj. č. Eur
BUS – Komunikačný kábel • pre prepojenie vonkajšej jednotky s vnútornou jednotkou cez CAN-BUS		dĺžka 5 m	7973122 **56,–**	Obj. č. Eur
		dĺžka 15 m	7973123 **98,–**	Obj. č. Eur
		dĺžka 30 m	7973124 **168,–**	Obj. č. Eur

Rozsah tepelného výkonu je určený podľa STN EN 14511.



- Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 2,6 do 14,9 kW, pri A7/W35. Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 5,0 pri A7/ W35 resp. 4,1 pri A2/W35.
- Maximálna výstupná teplota vody až 70 °C aj pri -10 °C.
- Vysoký komfort teplej pitnej vody vďaka integrovanému zásobníku s objemom 190 l.
- Vonkajšia jednotka s výparníkom, kompresorom, kondenzátorom, ventilátorom a expanzným ventilom.
- Vnútorná jednotka s obehovým čerpadlom, poistnou skupinou, 4/3-cestným ventilom s akumulačnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 10 l.
- Mimoriadne nízka hlučnosť vďaka Advanced acoustics design (AAD).
- Nový inovatívny koncept ovládania so 7" farebným dotykovým displejom.
- Integrovaný modul pre pripojenie na internet a jednoduché ovládanie pomocou aplikácie Carrier Climate Control App.
- Nízke investičné náklady.
- Možnosť chladiacej prevádzky.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.
- Vnútorná jednotka v perleťovej bielej farbe.
- Ekologické chladivo R290 s GWP faktorom 0,02.
- Možnosť ovládania troch zmiešavaných okruhov a 1 jedného priameho okruhu.

Príslušenstvo regulácie One Base

Popis		Aquasnap 30AWH-NG/NGA	Mat. sk. W
Rozširovacia sada pre zmiešavač EM-M1 • pre jeden vyk. okruh so zmiešavačom, nástenná montáž		Z025981 **325,–**	Obj. č. Eur
Rozširovacia sada pre zmiešavač EM-MX • pre jeden vyk. okruh so zmiešavačom, pre montáž na zmiešavač (s motorom)		Z017409 **497,–**	Obj. č. Eur
Vitotrol 100-EH • smart bezdrôtový termostat s podsvieteným displejom • pre 1 vykurovací/ chladiaci okruh • napájanie cez batérie 2x 1.5 V (Typ AA)		7979559 **173,–**	Obj. č. Eur
Bezdrôtový zosilňovač signálu pre Vitotrol 100-EH • inštalácia na omietku		ZK05390 **89,–**	Obj. č. Eur
Bezdrôtový zosilňovač signálu pre Vitotrol 100-EH • inštalácia pod omietku		ZK05462 **127,–**	Obj. č. Eur
Príložný termostat pre priamy okruh bez zmiešavača • na obmedzenie max. teploty pre podlahové vykurovanie		ZK04647 **142,–**	Obj. č. Eur
Príložný termostat pre okruh so zmiešavačom • na obmedzenie max. teploty pre podlahové vykurovanie		7151729 **145,–**	Obj. č. Eur
Ponorný termostat pre okruh so zmiešavačom • na obmedzenie max. teploty pre podlahové vykurovanie • s ponorným púzdrom R 1/2"x 200 mm		7151728 **230,–**	Obj. č. Eur
Ponorný snímač teploty NTC 10 kOhm • na meranie teploty v zásobníku TÚV alebo v akumulačnom zásobníku • dĺžka 5,8 m		7438702 **77,–**	Obj. č. Eur
Príložný snímač teploty • NTC 10 kOm, s káblom dĺžky 5,8 m		7426463 **77,–**	Obj. č. Eur
Transportná pomôcka pre vonkajšie jednotky • zjednodušený presun vďaka vzduchovým kolesám • jednoduchá manipulácia - max. 2 ľudia		7974394 **504,–**	Obj. č. Eur



Crystal Ultra Clean Plus

Klimatizačné jednotky

38QHG/42QHG Crystal Ultra Clean Plus: 2,7 až 7,0 kW
38QHG/42QHG Extreme 2: 2,7 až 7,0 kW
38QHE/42QHE CoolEasy: 2,6 až 6,9 kW
38QHP/42QHP Platinum Plus: 2,6 až 3,5 kW



AquaSnap 61AQ

Tepelné čerpadlá

30RQ: 17 až 21 kW
30RQ: 26 až 40 kW
30RQ: 40 až 160 kW
30RQ/RQP: 170 až 950 kW
61AQ: 40 až 560 kW



AquaSnap 30RB/30RBP

Chladiace zariadenia

30RB: 17 až 21 kW
30RB: 20 až 40 kW
30RB: 40 až 160 kW
30RB/RBP: 170 až 950 kW



39CP-ST/CL

Systémy pre úpravu vzduchu

39CS: 550 až 3200 m^3/h
39CQ: 1000 až 6000 m^3/h
39HX: 1000 až 15000 m^3/h
39CP: 1000 až 30000 m^3/h
39HQ: 5000 až 130000 m^3/h
39CP-ST/CL: 25000 až 60000 m^3/h



42SI

Fan coily

42SI: 0,5 až 2,9 kW/0,6 až 2,5 kW
42WM: 1,2 až 3,8 kW/1,3 až 4,3 kW
42N: 0,7 až 8,7 kW/1,0 až 9,2 kW
42GW: 1,5 až 9,5 kW/1,3 až 11,3 kW
42NX: 0,9 až 11,0 kW/1,0 až 14,0 kW

6030 549 SK 04/2025

carrier.com

Spoločnosť Carrier sa kontinuálne venuje vývoju svojich produktov, aby zaistila najvyššie nároky na kvalitu a spoľahlivosť, ako aj splnila miestne legislatívne ako aj trhové požiadavky. Všetky vlastnosti a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

©2025 Carrier. Všetky práva vyhradené.
All trademarks and service marks referred herein are property of their respective owners.