Přeloženo z polština do čeština - www.onlinedoctranslator.com

JEDINEČNÉ TECHNOLOGIE, NOVÉ MATERIÁLY I HIGH-TECH DESIGN - VŠE PRO ZKUŠENOSTI POHODLÍ TEPLÉ VODY

Dopřejte si dlouhé sprchování a objevte dlouhotrvající výkon a maximální pohodlí.

Navrženo Umbertem Palermem Nová řada ohřívačů vody Lydos od společnosti Ariston, vyrobená v Itálii z nejkvalitnějších materiálů, je vždy připravena efektivně a rychle zajistit více teplé vody než standardní ohřívače vody stejné kapacity.

Uvolněte se a dopřejte si odpočinek. **Díky nové řadě ohřívačů Lydos nezná potěšení z teplé vody žádné hranice.**



LYDOS Wi-Fi

* Prodloužená záruka zahrnuje dodatečnou záruku a je poskytována po placené prohlídce autorizovaným servisním střediskem. Podrobnosti jsou k dispozici na www.ariston.com/pl a v autorizovaných servisních střediscích.

* * Maximální odhadovaná úspora závisí na modelu. Srovnání je založeno na výsledcích testu V40 při maximální provozní teplotě u současných produktů ATG v porovnání s novými produkty ATG s technologií WaterPlus.

* * * Odhadovaná úspora až 25 % denně ve srovnání se standardním mechanickým výrobkem Ariston.

1) Kapacita uvedená v tomto katalogu odpovídá kategorii produktu. Skutečná vodní kapacita produktu je uvedena v technických specifikacích dodávaných s produktem.

DESIGN ITALIANO

Jakékoli použití textu, fotografií a/nebo výkresů z této publikace bez písemného souhlasu představuje porušení autorského zákona. V rámci našeho neustálého úsilí o vývoj produktů si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit technické specifikace a obrázky prezentovaných produktů. Tato dokumentace slouží pouze pro informační účely.

07/2018

Skupina ARISTON THERMO

Ariston Thermo Polska Sp. z o. Ó
31-408 Krakov, ulice Pocieszka 3
Tel. 12 420 22 20
Fax 12 420 52 72

ariston.com

ARISTON

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČE VODY

LYDOS | PRO1

NOVINKA



Zcela nové ZAŽÍT TEPLÉ POHODLÍ VODA.

NOVÁ ŘADA
LYDOS|PRO1

LYDOS Wi-Fi

NOVINKA

50-80-100



VYSOKÝ VÝKON
- Technologie WaterPlus: až o 16 %** více teplé vody
- Funkce ECO EVO se softwarem Core-TECH: úspora energie až 14 %

POHODLÍ
- týdenní programátor - až 2 denní topné cykly (prostřednictvím aplikace Ariston Net)

Připojení k Wi-Fi
- Aplikace Aqua Ariston Net: ohřívač vody lze ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu – díky použití aplikace Wi-Fi
- úspora energie až 25 %***

Technické údaje		50V	80V	100V
Kapacita(1)	litry	50	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h:min	1:27	2:11	2:46
Maximální provozní teplota	°C	80	80	80
Denní energetické ztráty (při 65 °C)	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maximální provozní tlak	bar	8	8	8
Mše	kg	16	20,5	24
Třída ochrany IP	IP adresa	IPX3	IPX3	IPX3
Výška	mm	528	733	885
Šířka / Hloubka	mm	450 / 470		
OBCHODNÍ ZÁKON		3201986	3201987	3201988
Energetická třída		B.	B.	B.
Profil příjmu vody		M	M	M

LYDOS ECO

NOVINKA

50-80-100



VYSOKÝ VÝKON
- Technologie WaterPlus: až o 16 %** více tepla voda
- Funkce ECO EVO se softwarem Core-TECH: úspora energie až 14 %

POHODLÍ
- přesná elektronická regulace teploty

KVALITNÍ
- vysoce kvalitní, odolný a ekologický izolační materiál (cyklopentan)
- nádrž pokrytá titanovým smaltem

DESIGN
- uživatelsky přívětivý ovládací panel využívající nejmodernější technologie

Technické údaje		50V	80V	100V
Kapacita(1)	litry	50	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h:min	1:27	2:11	2:46
Maximální provozní teplota	°C	80	80	80
Denní energetické ztráty (při 65 °C)	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maximální provozní tlak	bar	8	8	8
Mše	kg	16	20,5	24
Třída ochrany IP	IP adresa	IPX3	IPX3	IPX3
Výška	mm	528	733	885
Šířka / Hloubka	mm	450 / 470		
OBCHODNÍ ZÁKON		3201885	3201887	3201889
Energetická třída		B.	B.	B.
Profil příjmu vody		M	M	M

PRO1 ECO

NOVINKA

120–150



VYSOKÝ VÝKON
- Technologie WaterPlus: až o 16 %** více tepla voda
- Funkce ECO EVO se softwarem Core-TECH: úspora energie až 14 %

POHODLÍ
- manuální a přesné nastavení teploty

KVALITNÍ
- odolný izolační materiál (polyuretan)
- vysoce kvalitní nádrž pokrytá titanovým smaltem

DESIGN
- zobrazení teploty na LED stupnici, inteligentní intuitivní ovládací panel

Technické údaje		120 V	150 V
Kapacita(1)	litry	120	150
Moc	kW	1,8	1,8
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h:min	3:29	4:22
Maximální provozní teplota	°C	80	80
Denní energetické ztráty (při 65 °C)	kWh/24h	1,6	1,65
Maximální provozní tlak	bar	8	8
Mše	kg	27,6	32,4
Třída ochrany IP	IP adresa	IPX3	IPX3
Výška	mm	1108	1283
Šířka / Hloubka	mm	450 / 470	
OBCHODNÍ ZÁKON		3700573	3700574
Energetická třída		C	C
Profil příjmu vody		L	L

PRO1 ECO SLIM

NOVINKA

50–65 let



VYSOKÝ VÝKON
- Technologie WaterPlus: až o 16 %** více tepla voda
- Funkce ECO EVO se softwarem Core-TECH: úspora energie až 14 %

POHODLÍ
- manuální a přesné nastavení teploty

KVALITNÍ
- odolný izolační materiál (polyuretan)
- vysoce kvalitní nádrž pokrytá titanovým smaltem

DESIGN
- kompaktní protáhlý tvar
- zobrazení teploty na LED stupnici

Technické údaje		50V	65V
Kapacita(1)	litry	50	65
Moc	kW	1,8	1,8
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h:min	1:27	1:53
Maximální provozní teplota	°C	80	80
Denní energetické ztráty (při 65 °C)	kWh/24h	1,74	1,96
Maximální provozní tlak	bar	8	8
Mše	kg	16,8	18,6
Třída ochrany IP	IP adresa	IPX3	IPX3
Výška	mm	837	981
Šířka / Hloubka	mm	353 / 373	
OBCHODNÍ ZÁKON		3700509	3700510
Energetická třída		B.	B.
Profil příjmu vody		M	M

Čistička vody AQUA ARISTON
CHYTRÉ SPOJENÍ S VÁMI.

Aplikace Aqua Ariston Netpřipojí vás k Lydos Wi-Fi, ať jste kdekoli a**zajišťuje maximální pohodlí a úsporu energie**dolů**25 %****a pocit klidu**Teplá voda je vždy k dispozici pro relaxační sprchu po dlouhém dni.



stáhnout uvolnit aplikace

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Více informací na webových stránkách**ariston.com**

LYDOS R

NOVINKA

50-80-100



VYSOKÝ VÝKON
- Technologie WaterPlus: až o 16 %** více teplé vody

POHODLÍ
- venkovní regulace teploty
- ochrana proti přehřátí

KVALITNÍ
- účinný a odolný ekologický izolační materiál (cyklopentan).
- nádrž ohřívače pokrytá titanovým smaltem

DESIGN
- uživatelsky přívětivý a snadno použitelný ovládací panel

Technické údaje		50V	80V	100V
Kapacita(1)	litry	50	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h:min	1:27	2:11	2:46
Maximální provozní teplota	°C	75	75	75
Denní energetické ztráty (při 65 °C)	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maximální provozní tlak	bar	8	8	8
Mše	kg	16	20,5	24
Třída ochrany IP	IP adresa	IPX3	IPX3	IPX3
Výška	mm	568	773	913
Šířka / Hloubka	mm	450 / 480		
OBCHODNÍ ZÁKON		3201899	3201902	3201904
Energetická třída		C	C	C
Profil příjmu vody		M	M	L

PRO1 ECO H

NOVINKA

80–100



VYSOKÝ VÝKON
- Technologie WaterPlus: až o 16 %** více teplé vody
- Funkce ECO EVO se softwarem Core-TECH: úspora energie až 14 %

POHODLÍ
- manuální a přesné nastavení teploty

KVALITNÍ
- odolný izolační materiál (polyuretan)
- vysoce kvalitní nádrž pokrytá titanovým smaltem

DESIGN
- horizontální model
- zobrazení teploty na LED stupnici, inteligentní intuitivní ovládací panel

Technické údaje		80H	100 hodin
Kapacita(1)	litry	80	100
Moc	kW	1,8	1,8
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h:min	2:11	2:46
Maximální provozní teplota	°C	80	80
Denní energetické ztráty (při 65 °C)	kWh/24h	1,48	1,65
Maximální provozní tlak	bar	8	8
Mše	kg	20,5	24
Třída ochrany IP	IP adresa	IPX1	IPX1
Šířka	mm	758	913
Výška / Hloubka	mm	450 / 470	
OBCHODNÍ ZÁKON		3201954	3201423
Energetická třída		B.	B.
Profil příjmu vody		M	M

PRO1 R VTD

NOVINKA

modely s cívkou 80-100



VYSOKÝ VÝKON
- Technologie WaterPlus: až o 16 %** více teplé vody

POHODLÍ
- manuální a přesné nastavení teploty
- dvojitý bezpečnostní termostat

KVALITNÍ
- odolný izolační materiál (polyuretan)
- nádrž ohřívače pokrytá titanovým smaltem

DESIGN
- uživatelsky přívětivý ovládací panel využívající nejmodernější technologie

Technické údaje		80VTD	100VTD
Kapacita(1)	litry	80	100
Moc	kW	1,8	1,8
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h:min	2:11	2:46
Maximální provozní teplota	°C	75	75
Denní energetické ztráty (při 65 °C)	kWh/24h	1,51	1,62
Maximální provozní tlak	bar	8	8
Mše	kg	21,5	25
Třída ochrany IP	IP adresa	IPX3	IPX3
Výška	mm	748	900
Šířka / Hloubka	mm	450 / 480	
OBCHODNÍ ZÁKON		3201908	3201909
Energetická třída		C	C
Profil příjmu vody		M	L