OKHE ONE/E | OKHE ONE SMART

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY | ZÁVESNÉ ZVISLÉ

OKHE ONE E:

- Plochý ohrievač v modeloch 50–100
- Vhodný na inštaláciu v obmedzených priestoroch, **možno inštalovať aj vodorovne**
- Rýchly ohrev vody vďaka konceptu dvoch nádob
- Kombinuje tradičné technológie DZD a moderný dizajn
- Možná alternatíva náhrady za plynový ohrievač
- OKHE ONE/E má elektronický termostat

OKHE ONE SMART:

- Obsahuje samoučiacu Smart riadiacu jednotku pre optimalizáciu spotreby, šetrí až 15 % nákladov
- Možnosť ovládania pomocou smartphone aplikácie My Uplink
- WiFi pripojenie
- Samostatná diagnostika porúch, napr. stav ochrannej anódy
- **Dostupné od 11/2026**



OKHE ONE/E 50–100 | OKHE ONE 80-100 SMART

Video návody zavesenie ohrievača:

pomocou univerzálneho závesu – šírka drážky na skrutka M6

pomocou závesu – šírka drážky na skrutka M8

					NOVINKA	NOVINKA
Typ zásobníka		**OKHE ONE/E 50**	**OKHE ONE/E 80**	**OKHE ONE/E 100**	**OKHE ONE 80 SMART**	**OKHE ONE 100 SMART**
Objednávacie číslo		1805108101	1801108101	1808108101	180111601	180811601
Objem	[l]	41	65	80	65	80
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	31	46	55	46	55
Izolácia	[mm]	min. 33				
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022				
Príkon ohrevného telesa	[W]	2000				
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	1,5	2	2,5	2	2,5
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz				
Odporúčaný istič	[A]	16				
Elektrické krytie		IP44				
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6				
Trieda energetickej účinnosti		C			B	
Ročná spotreba	[kWh•a^{-1}]	1353	1378	1405	1252	1260
Zmiešaná voda V40	[l]	72,16	88,77	113,12	106	147

Rozmery [mm]	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**H**	**K**	**R**
OKHE ONE/E 50	845	335	517	710	560	125	125	450
OKHE ONE/E 80 | OKHE ONE 80 SMART	1115	335	517	900	750	205	125	450
OKHE ONE/E 100 | OKHE ONE 100 SMART	1325	335	517	1120	950	205	125	450

HRDLO č. 1 ¾" vonkajšie

