



Práčkový guľový ventil

TE-225

Guľový kohút práčkový ventil sa používa na pripojenie automatických práčiek a uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	D	D1	L ± 1 (mm)	V±1 (mm)	DMOC
400221	G 1/2	G 3/4	48	31	7.29 €


Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

- Mosadzný výrobok, viditeľné časti kohúta s povrchovou úpravou Ni-Cr
- Rukoväť - plast s Ni-Cr vrstvou
- Sedlové vložky - PTFE
- Tesniace krúžky - materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Pružina - AKV
- Spätný ventil - plast odolný voči pracovným tlakom a teplotám

Technické parametre

Maximálna teplota média	65°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Tlakový rozsah	do 1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	Ni-Cr



Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	2
Hromadné balenie	200
Hmotnosť (kg/kus)	0,154
Hmotnosť (balenie) kg	30,86