



Kombinovaný rohový ventil

TE-69

Kombinovaný rohový ventil sa používa na pripojenie dvoch zariadení v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody pomocou vonkajšieho pripojovacieho závitú a rúrky.

| Číslo výrobku | DMOC |
|---------------|--------|
| 400225 | 9.80 € |

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

- Mosadzný výrobok, viditeľné časti s povrchovou úpravou Ni-Cr
- Rukoväťe - plast s Ni-Cr vrstvou
- Pružina - AKV
- Tesniace krúžky + zvyšné plastové súčiastky - materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Zariadenia vhodné na pripojenie - vodovodná batéria, automatická práčka, umývačka riadu a pod.
- V otvorenom stave funguje ventilový uzáver ako spätný ventil

Technické parametre

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Maximálna teplota média | 65°C |
| Krátkodobé prekročenie teploty | 90°C |
| Druh média | voda |
| Tlakový rozsah | do 1 MPa |
| Materiál | mosadz CW 617N-DW |
| Povrchová úprava | Ni-Cr |

Logistické informácie

| | |
|-------------------------|-------|
| Jednotkové balenie (ks) | 1 |
| Hromadné balenie | 36 |
| Hmotnosť (kg/kus) | 0,085 |
| Hmotnosť (balenie) kg | 3,12 |

