

CWM 2500 U

KONVEKTORY

VÝROBOK Č.: 200266

Kompaktný nástenný konvektor CWM – aby teplo nebolo otázkou priestoru.

Niekedy bývajú priestory veľmi stiesnené, dokonca aj pre kúrenie. Nástenný konvektor CWM je preto obzvlášť plochý. Napriek hĺbke len 10 cm vytvorí vynikajúci tepelný komfort. CWM umožňuje veľmi decentnú integráciu do miestnosti a zároveň do svojho okolia efektívne vyžaruje príjemné teplo. Komfortné funkcie integrovaného regulátora, ako je týždenný časovač, protimrazová ochrana a rozpoznávanie otvorených okien, ešte podčiarkujú účinnosť a vysokokvalitnú výbavu nástenného konvektora.



Najdôležitejšie znaky

Nástenný konvektor optimálny ako prídavné alebo prechodné kúrenie

Vykurovací výkon 2 500 W

Rovnomerné, nehlukné zohrievanie vzduchu v miestnosti

Plechový plášť s plochou konštrukciou

Ovládací prvok s osvetleným LCD displejom

Týždenný časovač, protimrazová ochrana a rozpoznávanie otvorených okien

Regulácia s funkciou učenia: Automatický výpočet doby predohrevu v rámci prevádzky časovača

Vypínač a tepelný istič


Pevné pripojenie s pilotným riadiacim vedením



Typ	CWM 500 U	CWM 750 U	CWM 1000 U
Obj. č.	200261	200262	200263
Príkonnosť	0.5 kW	0.75 kW	1.0 kW
Šírka	348 mm	426 mm	426 mm
Hĺbka	100 mm	100 mm	100 mm
Výška	450 mm	450 mm	450 mm

Technické údaje

Sieťové pripojenie	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovitý prúd	2.2 A	3.3 A	4.3 A
Nastaviteľný rozsah	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany	I	I	I
Hmotnosť	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg
Farba	alpská biela	alpská biela	alpská biela



Typ	CWM 1500 U	CWM 2000 U	CWM 2500 U
Obj. č.	200264	200265	200266
Príkonnosť	1.5 kW	2.0 kW	2.5 kW
Šírka	582 mm	738 mm	894 mm
Hĺbka	100 mm	100 mm	100 mm
Výška	450 mm	450 mm	450 mm

Technické údaje

Sieťové pripojenie	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovitý prúd	6.5 A	8.7 A	10.9 A
Nastaviteľný rozsah	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany	I	I	I
Hmotnosť	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg
Farba	alpská biela	alpská biela	alpská biela



Typ	CWM 3000 U
Obj. č.	200267
Príkonnosť	3.0 kW
Šírka	1050 mm
Hĺbka	100 mm
Výška	450 mm

Technické údaje

Sieťové pripojenie	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	230 V
Menovitý prúd	13.0 A
Nastaviteľný rozsah	5 - 30 °C
Druh krytia (IP)	IP24
Trieda ochrany	I
Hmotnosť	10,90 kg
Farba	alpská biela

Hĺbka vrátane nástenného držiaka

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html