

PSH 80 WE-L

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY OD 30 DO
150 L

VÝROBOK Č.: 236230

Najdôležitejšie znaky

Vysoká energetická účinnosť v dôsledku minimálnych pohotovostných strát

Prípojka výmenníka tepla a elektrické vykurovacie teleso pre individuálne teplovodné pohodlie

Ohrievacie teleso z nerezovej ocele s dlhou životnosťou a bez veľkých usadenín vodného kameňa

Ukazovateľ priebehu teploty na vonkajšom plášti

Vysoký komfort vďaka plynulému nastaveniu teploty v rozpätí 5 – 80 °C

Jednoduchá doprava a inštalácia vďaka ergonomickým zápusteným úchytкам na prístroji

Univerzálne zavesenie na stenu pre rýchlu a jednoduchú montáž

Cirkulačná prípojka zvyšuje teplovodné pohodlie v dlhších potrubných sieťach





| Typ | PSH 80 WE-H | PSH 120 WE-H | PSH 150 WE-H |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Obj. č. | 236238 | 236239 | 236240 |
| Menovitý objem | 79 l | 120 l | 151 l |
| Výška | | | |
| Priemer | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Technické údaje | | | |
| Inštalovaný príkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C | 1,04 kWh | 1,41 kWh | 1,81 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti | C | C | C |
| Farba | biela | biela | biela |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Hmotnosť v prázdnom stave | 42,2 kg | 54,1 kg | 61,2 kg |



| Typ | PSH 200 WE-H | PSH 80 WE-L | PSH 120 WE-L |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Obj. č. | 236241 | 236230 | 236232 |
| Menovitý objem | 191 l | 79 l | 120 l |
| Výška | | 871 mm | 1178 mm |
| Priemer | 510 mm | 510 mm | 510 mm |

Technické údaje

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Inštalovaný príkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C | 1,67 kWh | 0,93 kWh | 1,17 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti | C | B | B |
| Farba | biela | biela | biela |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Hmotnosť v prázdnom stave | 72,5 kg | 37,2 kg | 48,1 kg |



| Typ | PSH 150 WE-L | PSH 200 WE-L | PSH 80 WE-R |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Obj. č. | 236234 | 236236 | 236231 |
| Menovitý objem | 151 l | 191 l | 79 l |
| Výška | 1410 mm | 1715 mm | 871 mm |
| Priemer | 510 mm | 510 mm | 510 mm |

Technické údaje

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Inštalovaný príkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C | 1,49 kWh | 1,71 kWh | 0,93 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti | C | C | B |
| Farba | biela | biela | biela |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Hmotnosť v prázdnom stave | 55,2 kg | 65,3 kg | 37,2 kg |



| Typ | PSH 120 WE-R | PSH 150 WE-R | PSH 200 WE-R |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Obj. č. | 236233 | 236235 | 236237 |
| Menovitý objem | 120 l | 151 l | 191 l |
| Výška | 1178 mm | 1410 mm | 1715 mm |
| Priemer | 510 mm | 510 mm | 510 mm |

Technické údaje

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Inštalovaný príkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C | 1,17 kWh | 1,49 kWh | 1,71 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti | B | C | C |
| Farba | biela | biela | biela |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Hmotnosť v prázdnom stave | 48,1 kg | 55,2 kg | 65,3 kg |

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html