

List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. dopravná výška H	50 m
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-15 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora P_2	1 kW
Menovitý prúd I_N	6,2 A
Menovité otáčky n	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany motora	IP44


Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPPF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1


Charakteristiky



Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	2.850 1/min

Informácia k objednávke

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet WJ 204 X (1~230 V)
Číslo položky	4143999 
Číslo EAN	4048482086576
Farba	zelená/strieborná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2010-01-01

Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	450 mm
Dĺžka <i>L</i>	232 mm
Výškový rozmer s obalom	285 mm
Výška <i>H</i>	232 mm
Šírkový rozmer s obalom	210 mm
Šírka <i>W</i>	198 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	12,3 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	11,1 kg

Obal

Počet na jednu vrstvu	1
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Jednosmerná paleta
Počet na jednej palete	1

Popis

- Samonasávacie, jednostupňové prúdové čerpadlo na použitie pri zásobovaní vodou, postrekovaní a využití dažďovej vody.
- Samonasávací výkon čerpadla až 8 m vďaka zabudovanému Venturiho zariadeniu.
- Čerpadlo sa vďaka zabudovanému vypínaču veľmi ľahko ovláda.
- Wilo-WJ je na rozdiel od modelu Wilo-WJ-X vybavené integrovaným držadlom.
- Pripravené na okamžité zapojenie vďaka dodanému pripojovaciemu káblu (2 m) s odolnou zástrčkou Schuko.
- Pripojenie pre trojfázové vyhotovenia prostredníctvom svorkovnice.
- Všetky diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPPF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

Prevádzkové údaje

Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	35 °C
Maximálny prevádzkový tlak p	10,0 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. teplota okolia T_{\max}	40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora P_2	1 kW
Menovitý prúd I_N	6,2 A
Menovité otáčky n	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany	IP44

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlačku	G 1

Informácie o umiestnení objednávok

Netto hmotnosť cca m	11,1 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet WJ 204 X (1~230 V)
Číslo položky	4143999 